

Klean-Contor GmbH

Erklärung

Auf Grundlage der EG-Richtlinie Explosionsschutz 94/9/EG



Folie:	LDPE
Material:	Folie aus einem Gemisch von Ruß und PE
MFI:	bei 190 Grad 0,3
Oberflächenwiderstand:	10 hoch 4 Ohm
Toleranz:	+/- 5%
Farbe:	schwarz

Er ist bestimmt und geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen über Tage.

Das Produkt verursacht keine wirksamen Zündquellen nach ATEX. Das Produkt fällt somit nicht in den Geltungsbereich der EG—Richtlinie Explosionsschutz 94/9/EG.

Angewandete Normen:

EN 13463-1 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen,

Teil 1: Grundlagen und Anforderungen

Die Lösungsmittelbeständigkeit der Folie sollte aufgrund der Vielfalt an Lösungsmitteln anwenderbezogen getestet werden.

Alle oben genannten Daten unterliegen den internen Fertigungsrichtlinien und dienen nur als Hinweis bezogen auf das Material, nicht jedoch als endgültige Daten.

Verpackungsmöglichkeiten:

Abmessungen der Verpackungen:

Folie (Verpackungseinheit):	à 10 Stück	B×T×H 40 cm × 40 cm × 27 cm
Karton:	à 9 VE	B×T×H 60 cm × 60 cm × 120 cm
Palette:	à 40 VE	B×T×H 80 cm × 120 cm × 230 cm

Klean-Contor GmbH
Wierlings Hook 12
48249 Dülmen

Telefon: 02594 860 860
Fax: 02594 860 8611
E-Mail: KleanContor@Lidbag.de